

## Turtle EXTREME CAR WAX

Internkod: 099

Revisionsdatum: 2006.12.01

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<b>Produktnamn</b>	Turtle EXTREME CAR WAX
<b>Revisionsdatum</b>	2006.12.01
<b>Producent, importör</b>	SEAB AB Charlottenbergs Gård 195 92 Märsta Telefon: 08-591 490 90 Fax: 08-591 490 61 E-post: info@seab.se www.seab.se
<b>Internkod</b>	099
<b>Receipt-nr</b>	FG4056
<b>Användning</b>	Bilvårdsprodukt. 500 ml.
<b>Utarbetad av</b>	Akre-Aas Miljøkjemi AS - Tlf. +47 72 41 10 01

## 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
Nafta, lågkokande vätebehandlad	265-150-3	64742-48-9	10-20	Xn	10-65-66

**Kodförklaring** T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16.

**Ingredienskommentar** Ämnenas klassificering redovisas i avsnitt 2 med beaktande av ämneslistans anmärkningar. Anm. P: Petroleumdestillatet innehåller <0,1% benzen, och klassificeras inte som cancerframkallande.

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Farobeskrivning** Produkten är inte klassificerad som märkningspliktig. Uttorkande på huden vid upprepad kontakt.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Annan information** Behov av första hjälpen är sannolikt liten, och begränsad till vanlig symptomatisk behandling.

**Inandning** Sörj för frisk luft vid tillfälligt obehag.

**Hud** Tvätta huden med tvål och tempererat vatten. Nedstänkta kläder avlägsnas och tvättas före ny användning.

## Turtle EXTREME CAR WAX

Forts. från föreg. sida

Internkod: 099

Revisionsdatum: 2006.12.01

**Ögon** Skölj genast ögonen försiktigt med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär, kontakta läkare och fortsätta att skölja.

**Förtäring** Skölj munnen och ge rikligt med vatten eller mjölk att dricka. Undvik kräkningar. Kontakta genast läkare vid obehag eller misstanke om förtäring av större mängder.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

**Lämpliga släckmedel** Alla tillgängliga släckmedel.

**Brand/explosions risker** Innehåller brandfarliga lösningsmedel i vatten. Produkten underhåller ej förbränning, och klassificeras ej som brandfarligt.

**Skyddsutrustning för brandmän** Brandpersonal som utsätts för förbränningsgaser och sönderdelningsprodukter måste använda lämpliga skyddskläder och andningsskydd med tryckluft. Vid tillfällig, mindre rökutveckling används andningsskydd med kombinationsfilter A2-P2.

**Annan information** Utsatta behållare kyls ned med vatten eller avlägsnas, om det kan göras utan risk.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Personliga skyddsåtgärder** Sörj för god ventilation. Använd lämpliga skyddskläder, ref. punkt 8. Sörj för varning till personer som kan påverkas av utsläppet.

**Åtgärder för att skydda miljön** Däm upp för att undvika spridning. Får ej komma ut i kloakavlopp. Vid tillfälle av utsläpp i vatten kommer produkten att blandas och lär sig inte uppsamla.

**Saneringsmetoder** Spill tas bort med absorberande material eller mekaniska hjälpmedel. Samlas upp i lämplig behållare. Ta hand om avfallet som redovisas under avsnitt 13.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Råd för säker hantering** Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av ånga och onödig hudkontakt.

**Föreskrifter lagring** Förvaras i väl tillsluten originalförpackning i torr, tempererad och ventilerad lokal. Skyddas mot frost, värme och direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ingrediens	CAS-nr.	8 timmar		Korttid		Typ	Anm.	År
		mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm			
Nafta, lågkokande vätebehandlad	64742-48-9	300	50					

## Turtle EXTREME CAR WAX

Forts. från föreg. sida

Internkod: 099

Revisionsdatum: 2006.12.01

<b>Gränsvärden anmärkning</b>	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar - AFS 2005:17.
<b>Förebyggande åtgärder</b>	God hygien skall iakttas. Sörj för tillräcklig ventilation. Avlägsna nedsmutsade kläder. Använd lämplig skyddsutrustning.
<b>Andningsskydd</b>	Ej nödvändigt vid god ventilation.
<b>Ögonskydd</b>	Skyddsglasögon rekommenderas vid risk för stänk.
<b>Skyddshandskar</b>	Skyddshandskar enligt CE standard EN-420, kategori 1, kan användas vid arbete med låg risk. Vid långvarig eller upprepad hudkontakt rekommenderas skyddshandskar i nitrilgummi eller annat oljebeständigt material.
<b>Skyddskläder</b>	Avlägsna genomstänkta kläder. Tvätta kläderna innan de används igen. Exponerad hud tvättas noga efter arbetet, för matpauser, rökning och toalettbesök.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form/tillstånd</b>	Viskös vätska
<b>Färg</b>	Beige
<b>Lukt</b>	Parfumerad.
<b>Löslighet</b>	-
<b>Kokpunkt</b>	100 °C
<b>Densitet</b>	0,985 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH koncentrat</b>	Neutral
<b>Löslighet vatten</b>	Delvis löslig
<b>Viskositet</b>	>7 mm <sup>2</sup> /s v/40°C
<b>Flampunkt:</b>	>61°C (Closed Cup)

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

<b>Stabilitet</b>	Produkten är stabil vid normal hantering och förvaring.
<b>Reagerar med</b>	Inga farliga reaktioner vid normal användning. Kan reagera med starka oxidationsmedel.
<b>Farliga sönderdelningsprodukter</b>	Inga kända vid normal användning. Vid termisk nedbrytning och brand kan det bildas rök, karbonmonoxid och andra farliga sönderdelningsprodukter.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

<b>Annan information</b>	Produkten är lite hälsofarlig, men absorberar vatten och vil därför verka starkt uttorkande vid kontakt med slemhinnor.
--------------------------	---

## Turtle EXTREME CAR WAX

Forts. från föreg. sida

Internkod: 099

Revisionsdatum: 2006.12.01

<b>Inandning</b>	Inandning av hälsofarlig mängd lösningsmedel anses osannolikt. Intorkad produkt kan bilda irriterande damm.
<b>Hud</b>	Hudkontakt verkar uttorkande och kan ge irritation. Risk för sprickbildning och eksem möjlig vid långvarig och upprepad kontakt.
<b>Ögon</b>	Stänk i ögonen kan ge rodnad och lätt irritation.
<b>Förtäring</b>	Förtäring ger irritation av slemhinnor, buksmärtor, yrsel, kräkning och diarré. Möjlig risk för kemisk lunginflammation kan inte uteslutas som följd av kräkning.
<b>Kroniska effekter</b>	Ingen dokumenterad kronisk effekt.
<b>Sensibilisering</b>	Ingen känd allergiframkallande effekt.
<b>Mutagenicitet</b>	Ingen känd mutagen effekt.
<b>Cancer</b>	Ingen känd risk för cancer.
<b>Reproduktions- toxicitet</b>	Ingen känd reproduktionsskadlig effekt.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

<b>Rörlighet</b>	Produkten är emulgerbar i vatten, men vill också sprida sig på ytan.
<b>Nedbrytbarhet</b>	Långsamt biologiskt nedbrytbart. Innehåller biologiskt lätt nedbrytbara tensider.
<b>Bioackumulering</b>	Möjlig risk för bioackumulering av kolväten.
<b>Ekotoxicitet</b>	Ekotoxikologiska data är inte tillgängliga. Större spill kan vara farligt för vattenlevande organismer.

## 13. AVFALLSHANTERING

<b>Generellt</b>	Produktrester levereras till auktoriserad mottagningsstation för farligt avfall. Fast material kan deponeras enligt regionala bestämmelser. Avfallsbesittaren ansvarar för rätt behandling av restprodukten.
<b>Avfallsgrupp</b>	EAK-kod 07 06 01. Avfallskategorin är vägledande och beroende av på vilket sätt avfallet har blivit till. Iaktta Naturvårdsverkets Avfallsförordning SFS 2001:1063.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

<b>Annan transport-information</b>	Ej farligt gods enligt publikationer från ADR / RID (Vägtransport / Järnvägtransport), IMDG (Sjötransport), och IATA (Lufttransport).
------------------------------------	---

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

## Turtle EXTREME CAR WAX

Forts. från föreg. sida

Internkod: 099

Revisionsdatum: 2006.12.01

<b>R-fraser</b>	Ingen R-fras angiven.
<b>S-fraser</b>	S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.
<b>Referenser</b>	Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 och KIFS 2005:5 om klassificering och märkning av kemiska produkter, inkluderad Kommissionens direktiv 2004/73/EG.

### 16. ANNAN INFORMATION

<b>Betydelse av riskfraser angivna i sektion 2</b>	R-10 Brandfarligt. R-65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
<b>Informationskällor</b>	HSDS 4671-01 15.08.2002.  Säkerhetsdatablad (Varuinformationsblad) utarbetad och kvalitetssäkrad av Akre-Aas Miljøkjemi AS i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8 och 2004:4, samt EU Direktiv 91/155 EEG, 93/112/EEG, 1999/45/EG artikel 14 och 2001/58/EG.
<b>Generella uppgifter</b>	Säkerhetsdatabladet är uppdaterad enligt reviderade föreskrifter. Ingen ändring i klassificering och märkning, men följande avsnitt i databladet är reviderad: 2, 4, 8, 15, 16.
<b>Ersätter</b>	2003-03-01
<b>Utskriftsdatum</b>	2006-12-11

--- SÄKERHETS DATABLAD enligt direktiv 2001/58/EG ---

Godkänd av Lars Rådström