

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 12-11-2007

Internt Nr: P0019

Erstatter dato:

Bostik Butyltätmasse 1590

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkendt for brug | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godk. for lab. brug | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Modificeret af Bostik AB | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAVN

Bostik Butyltätmasse 1590

ANVENDELSESOMRÅDE

Produktet er specielt beregnet til tætning af fuger i pladekonstruktioner f.ex. ventilationskanaler, ventilationsrum og på steder, hvor der stilles store krav til tæthed. Også god vedhæftning mod glas, sten, plast, træ etc.

National producent/importør

Virksomhed	Bostik A/S
Adresse	Marielundvej 48 A
Postnr. / sted	2730 Herlev
Land	Danmark
E-mail	Jørn Kok, jorn.kok@bostik.com
Telefon	+45 44481500
Fax	+45 44480419

Navn

Jørn Kok

E-mail

jorn.kok@bostik.com

Tlf.: (arb.)

+45 44841500

Land

2. FAREIDENTIFIKATION

GENERELT

Indeholder organiske opløsningsmidler.

BRAND- OG EKSPLOSION

Opløsningsmiddeldampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

MILJØ

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 12-11-2007
Bostik Butyltätmasse 1590

Internt Nr: P0019

Erstatter dato:

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung; Lavtkogende hydrogenet nafta		265-185-4	64742-82-1	10 - 20 %	Xn,N,R51/53 - R65 - R66 - R67 - R10
2	Calciumcarbonat		2152796	1317-65-3	-	Ikke Merkepliktig
3	Isobutylene-isopren copolymer				-	Ikke Merkepliktig
4	Polyisobuten		5000047	9003-29-6	-	Ikke Merkepliktig
5	Magnesiumsilicat		2388779	14807-96-6	-	Ikke Merkepliktig
6	bariumsulfat		2366645	13462-86-7	-	Ikke Merkepliktig
7	termoplastisk octylfenol-formaldehydharts				-	Ikke Merkepliktig

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk, Konc.=koncentration

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Frisk luft og hvile. Ved eller efter bevidstløshed, og ved sygdoms kontaktes læge.

HUDKONTAKT

Vask huden grundigt med sæbe og vand. Anvend hudcreme.

ØJENKONTAKT

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

INDTAGELSE

FREMKALD IKKE OPKASTNING! Giv væske.

MEDICINSK INFORMATION

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med skum, pulver, kuldioxid eller vandtåge.

ANDEN INFORMATION

Luftforsynet åndedrætsværn mod sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Vær opmærksom på risikoen for antændelse og eksplosion. Ved store udslip:vær opmærksom på behovet for beskyttelsesudstyr

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 12-11-2007

Internt Nr: P0019

Erstatter dato:

Bostik Butyltätmasse 1590

SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ

Undgå udslip i afløb, vandløb eller jord.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Opsuges med savsmuld, sand eller et andet inert absorberingsmateriale og opsamles i lukkede beholdere.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

HÅNTERING

Må kun bruges på steder med god ventilation. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

OPBEVARING

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Må ikke udsættes for temperaturer over +30 °C. Opbevares i tætsluttende original emballage eller anden lukket beholder af metal eller glas.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås. Statisk elektricitet og gnistdannelse skal forhindres.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A2.

ØJENVÆRN

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

HÅNDVÆRN

Använd det at bære beskyttelsehandsker (af fx. PVA).

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform	Pasta.
Farve	Grå.
Lugt	Opløsningsmiddel.
Opløselighed	Aromatiske carbonhydrider.

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Kogepunkt	> 120 °C		
Flammepunkt	38 °C		
massefylde	1,35 g/cm ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 12-11-2007
Bostik Butyltätmasse 1590

Internt Nr: P0019

Erstatter dato:

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING

Indånding af opløsningsmiddeldampe kan give hovedpine træthed, svimmelhed, ildebefindende. Høje koncentrationer kan medføre: Bevistløshed. Langvarig indånding af høje koncentrationer (jvf. hygiejniske grænseværdier) kan give vedvarende skader bl.a. på det centrale nervesystem.

HUDKONTAKT

Affedter huden, som kan medføre revnedannelse og evt. eksem.

ØJENKONTAKT

Stænk i øjnene kan give svie og gener på grund af limningseffekten af produktet.

INDTAGELSE

Kan give de samme symptomer som ved indånding. Kan give mavesmerter og opkastninger.

12. MILJØOPLYSNINGER

KONKLUSION

Produktet indeholder: Lacknafta, terpentin der er giftigt for organismer der lever i vand. Let nedbrydelig. Nedbrydes forholdsvis hurtigt af naturligt forekommende mikroorganismer. Bioakkumulerbar i vandmiljøer.

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

Rester af produktet afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi. Helt tørt produkt kan i mindre mængder håndteres som normalt industriaffald. Ved bortskaffelse af større mængder rådfør med lokale myndigheder og lokalt affaldsselskab. EWC: kode 080410 Affaldstype: C. Affaldskort: 3.51. EAK-kode: 080409

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja Nej Ikke vurderet

UN Nr. 1133

ADR/RID

Klasse: 3 Indpkningsgr.: III

IMDG

Klasse: 3 Indpkningsgr.: III
Sub Risk: EMS: 3-05
Marine Pollutant: JA

IATA

Klasse: 3 Indpkningsgr.: III

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 12-11-2007

Internt Nr: P0019

Erstatter dato:

Bostik Butyltätmasse 1590

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

EU-Etiket



Nej



Ja



Ikke vurderet

RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R10	Brandfarlig.
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

SIKKERHEDSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S51 Må kun bruges på steder med god ventilation. S56 Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Kodenummer

KODE NR 1993: 1-1

16. ANDRE OPLYSNINGER

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R10	Brandfarlig.
R51/53	Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

ANDEN INFORMATION