

Permatex SVART RTV SILIKON

Internkod: 89077

Revisionsdatum: 2006.03.01

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn Permatex SVART RTV SILIKON
Revisionsdatum 2006.03.01
Producent, importör SEAB AB
Charlottenbergs Gård
195 92 Märsta
Telefon: 08-591 490 90 Fax: 08-591 490 61 E-post: info@seab.se www.seab.se
Internkod 89077
Användning Silikon lim och tätning. 80 ml. tub.
Utarbetad av Akre-Aas Miljøkjemi AS - Tlf. +47 72 41 10 01

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
Dimetylsiloxan, hydroxiterminerad		70131-67-8	50-80	IK	
Amorf silica	231-545-4	7631-86-9	5-15	IK	
Petroleumdestillat, vätebeh. C11-C25	265-148-2	64742-46-7	5-10	Xn	65-66
Etyltriacetoxysilan	241-677-4	17689-77-9	1-5	Xi	38-41
Metyltriacetoxysilan	224-221-9	4253-34-3	1-5	Xi	38-41
Carbon black	215-609-9	1333-86-4	1-5	IK	

Kodförklaring T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt. R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16.

Ingredienskommentar Ämnens klassificering redovisas i avsnitt 2 med beaktande av ämneslistans anmärkningar. Anm. N: Ämnets raffineringshistoria är känd och det kan visas att ursprungämnet inte har cancerframkallande egenskaper.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymboler



Farobeskrivning Irriterar ögonen.

Permatex SVART RTV SILIKON

Forts. från föreg. sida

Internkod: 89077

Revisionsdatum: 2006.03.01

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Annan information	Behov av första hjälpen är sannolikt liten, och begränsad till vanlig symptomatisk behandling.
Inandning	Sörj för frisk luft vid tillfälligt obehag.
Hud	Spill på huden torkas bort, huden sköljas med vatten och tvättas med såpa och tempererat vatten. Ta av nedsmutsade kläder.
Ögon	Skölj genast ögonen försiktigt med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär, kontakta läkare och fortsätta att skölja.
Förtäring	Skölj munnen och ge rikligt med vatten eller mjölk att dricka. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel	Koldioxid, pulver, skum, vattendimma.
Brand/explosions risker	Produkten innehåller små mängder brandfarliga komponenter, och anses ej medföra någon antändningsrisk under normala eller rimligen förutsägbara användningsområden. Vid större brand kan det utvecklas irriterande gaser.
Skyddsutrustning för brandmän	Använd lämplig andningsskydd och skyddsutrustning anpassad till brandsituationen.
Annan information	Utsatta behållare kyls ned med vatten eller avlägsnas, om det kan göras utan risk.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Sörj för god ventilation. Använd lämplig skyddsutrustning vid risk för kontakt med huden och ögonen, se punkt 8. Håll ovidkommande människor och djur borta från det förorenade området. Sörj för varning till personer som kan påverkas av utsläppet.
Åtgärder för att skydda miljön	Däm upp för att undvika spridning. Får ej komma ut i kloakavlopp. Vid tillfälle av utsläpp i vatten kommer produkten att sjunka, och kan samlas upp som fast material.
Saneringsmetoder	Spill tas bort genast med mekaniska hjälpmedel, eller fuktas med vatten och tas bort med en kniv efter härdning. Utstyrsel rengörs genast med tempererad såpevatten. Ta hand om avfallet som redovisas under avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Råd för säker hantering	Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik långvarig och upprepad kontakt med huden. Rökning eller förtäring av mat och dryck får ej förekomma under arbetet eller nära arbetsplatsen.
--------------------------------	--

Permatex SVART RTV SILIKON

Forts. från föreg. sida

Internkod: 89077

Revisionsdatum: 2006.03.01

Föreskrifter lagring

Förvaras i svalt och väl ventilerat utrymme i tätt slutet originalemballage. Förvaras oåtkomligt för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ingrediens	CAS-nr.	Gränsvärdestyp	Gränsvärde	Anm.
Petroleumdestillat, vätebeh. C11-C25	64742-46-7		350mg/m3	
Carbon black	1333-86-4		3mg/m3	
Gränsvärden anmärkning	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar - AFS 2000:3.			
Förebyggande åtgärder	Särskild skyddsutrustning inte nödvändig. Sörj för tillräcklig ventilation. God hygien skall iakttas. Exponerad hud tvättas regelbundet med vatten och tvål. Avlägsna nedsmutsade kläder. Använd rekommenderad CE-märkt skyddsutrustning.			
Andningsskydd	Behövs normalt ej. Vid risk för inandning av ångor användas andningsskydd med filter A (brun).			
Ögonskydd	Använd skyddsglasögon eller ansiktskydd Standard EN 166 vid risk för stänk. Ögonspolningsmöjlighet bör finnas tillgängligt.			
Skyddshandskar	Använd skyddshandskar enligt CE standard EN-420, kategori 1. Engångshandskar i polyetylen kan användas vid tillfällig kontakt.			
Skyddskläder	Avlägsna genomstänkta kläder. Tvätta kläderna innan de används igen. Exponerad hud tvättas noga med tvål och vatten.			

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd	Pastös
Färg	Svart
Lukt	Svag lukt av ättik
Löslighet	-
Densitet	1,07 g/cm3
Löslighet vatten	Olöslig
Ångtryck	<5 mmHg (20°C)
Viskositet	-
Sönderdelnings temp.	>200°C
Ångdensitet (luft=1)	> 1
Vattenreaktivitet	Polymeriserar
Flampunkt:	>95 °C

<http://www.lokesoftware.no>

Permatex SVART RTV SILIKON

Forts. från föreg. sida

Internkod: 89077

Revisionsdatum: 2006.03.01

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil vid torr förvaring.
Reagerar med	Produkten härdar vid kontakt med luftens fuktighet.
Farliga sönderdelningsprodukter	Inga kända vid normal användning. Vid termisk nedbrytning och brand kan det bildas rök, koldioxid och andra farliga sönderdelningsprodukter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan information	Produkten avger ättiksyra vid härdningen, som kan verka irriterande på ögon och andningsorgan.
Inandning	Vid härdning avges liten mängd ättiksyra, inandning av ångor kan irritera luftvägarnas slemhinnor.
Hud	Hudkontakt verkar uttorkande och kan ge irritation. Risk för sprickbildning och eksem möjlig vid långvarig och upprepad kontakt.
Ögon	Stänk i ögonen ger sveda och irritation. Risk för ögonskada kan inte uteslutas.
Förtäring	Förtäring ger sveda i mun och svalg, illamående och magsmärtor. Risk för kvävning.
Kroniska effekter	Ingen dokumenterad kronisk effekt.
Sensibilisering	Ingen känd allergiframkallande effekt.
Mutagenicitet	Ingen känd mutagen effekt.
Cancer	Ingen känd risk för cancer.
Reproduktions- toxicitet	Ingen känd reproduktionsskadlig effekt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet	Absorberas i jord och sprids lite. Produkten är tyngre än vatten och lite löslig.
Nedbrytbarhet	Härdad produkt är mycket långsamt biologiskt nedbrytbart.
Bioackumulering	Ingen risk för bioackumulering.
Ekotoxicitet	Det förväntas inga skadliga långtidseffekter på vattenorganismer. Härdad produkt anses vara ofarligt.

13. AVFALLSHANTERING

Permatex SVART RTV SILIKON

Forts. från föreg. sida

Internkod: 89077

Revisionsdatum: 2006.03.01

Generellt

Förvaras på ventilerad plats till dess att produkten är härdad. Avfallsbesittaren ansvarar för rätt behandling av restprodukten.

Avfallsgrupp

Ej klassificerad som farligt avfall. EAK kod 08 04 10. Avfallskategorien är vägledande och beroende av på vilket sätt avfallet har blivit till. Iaktta Naturvårdsverkets Avfallsförordning SFS 2001:1063.

14. TRANSPORTINFORMATION

Annan transport-information

Ej farligt gods enligt publikationer från ADR / RID (Vägtransport / Järnvägtransport), IMDG (Sjötransport), och IATA (Lufttransport).

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler**R-fraser**

R-36 Irriterar ögonen.

S-fraser

S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S-24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

Referenser

Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 och KIFS 2005:5 om klassificering och märkning av kemiska produkter, inkluderad Kommissionens direktiv 2004/73/EG.

Annan information

Produkten behöver ingen varningstext för irritation (R-36/37/38) i förpackning som innehåller mindre än 125 ml.

16. ANNAN INFORMATION

Relevanta risk fraser

R-fraser som ingår i produktens märkning är uppgivna i avsnitt 15. Här följer en förteckning över alla relevanta R-fraser för de ingredienser som produkten innehåller. R-38 Irriterar huden. R-41 Risk för allvarliga ögonskador. R-65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Informationskällor

Producentdatablad daterad 30.06.2003. Innehållsdeklaration från producent.

Säkerhetsdatablad (Varuinformationsblad) utarbetad och kvalitetssäkrad av Akre-Aas Miljøkjemi AS i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8 och 2004:4, samt EU Direktiv 91/155 EEG, 93/112/EEG, 1999/45/EG artikel 14 och 2001/58/EG.

Generella uppgifter

Säkerhetsdatabladet är uppdaterat enligt reviderade föreskrifter. Ingen ändring i klassificering och märkning, men följande avsnitt i databladet är reviderad: 2, 8, 15, 16

Permatex SVART RTV SILIKON

Forts. från föreg. sida

Internkod: 89077

Revisionsdatum: 2006.03.01

Ersätter 2004-12-18

Utskriftsdatum 2006-04-04

--- SÄKERHETSATABLAD enligt direktiv 2001/58/EG ---

Godkänd av Joakim Stenling