

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D

Epoxy Stick – Alla färger

Produktnummer 166

1. Namnet på produkten och företaget

Leather Master Scandinavia
Klangfärgsgatan 16
426 52 Västra Frölunda
Tel: 031-69 51 50
Fax: 031-29 70 35
www.leathermaster.se
Vid olycksfall ring 112 och begär giftinformationscentralen

Utfärdare Åke Beckman
e-post ake.beckman@leathermaster.se
Utfärdandedatum 2008-10-10
Revisionsdatum 2008-11-05 (2)
Produktnamn Epoxy Stick bas 1 – Alla färger
Kemisk teknisk produktbenämning 2-komponents epoxi
Användningsområde Mönsteravgutning på läder

2. Farliga egenskaper

Hälsorisker Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Miljörisker Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Brandrisker --

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

Ämnen klassificerade som hälsofarliga i enlighet med Kemikalieinspektionens gällande föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:5 och 2005:7), Sprängämnesinspektionens gällande föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor och/eller har ett hygieniskt gränsvärde enligt gällande AFS.

Ämnen	EG-nr.	CAS nr	Halt %	Faro-symbol	R-fraser*	HGV
Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt ≤ 700	500-033-5	25068-38-6	15<25	Xi, N	36/38-43-51/53	
Tris-2,4,6-dimetylaminoetylfenol	202-013-9	90-72-2	1-5	Xn	22-36/38	

*Ordalydelsen finns under sektion 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmän information Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetlös person något att dricka eller förtära. Alla delar av kroppen skall rengöras efter kontakt.
Inandning Sörj för frisk luft.
Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd lämpligt hudrengöringsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel.
Stänk i ögonen Skölj med mycket vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring Omedelbart till läkare, sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. Vila.

Säkerhetsdatablad Epoxy Stick – Alla färger

Produktnummer 166

Datum 2008-10-10

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är inte brandfarlig.

Brandsläckningsmedel: Kolsyra, pulver eller skum. Använd inte vattenstråle som kan sprida branden.

Rekommendationer: Brand kan ge upphov till tjock kompakt rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. Lämplig andningsapparat kan behövas. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avloppet.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Undvik inandning av ångor. Beakta nedanstående skyddsåtgärder listade under punkt 7 och 8. Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp i lämplig behållare som är godkänd för ändamålet. Förhindra utsläpp i avlopp.

Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningmedel.

Vid större spill kontakta Räddningskåren.

7. Hantering och lagring

Hantering:

Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik inandning av ångor och sprutdimma.

Rökning och förtäring förbjudet vid hantering.

Personlig skyddsutrustning se under punkt 8.

Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl.

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet.

Tillse att gällande arbetsmiljöregler följs.

Lagring:

Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras vid en temperatur mellan 5 och 30°C på en torr och välventilerad plats åtskilt från hetta och öppen eld.

Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

För följande ämnen i produkten finns ett hygieniskt gränsvärde i enlighet med nu gällande

Arbetarskyddsstyrelsens Hygieniska Gränsvärdeslista, se under rubrik 3 ämnen som är markerade med x under HGV.

Gränsvärden:

Namn

Cas.nr

Gränsvärde(NGV)

--

Tekniska skyddsåtgärder.....

Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

Personlig skyddsutrustning....

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämpligt andningsskydd användas.

Handskydd:

Använd skyddshandskar(butylgummi eller nitrilgummi EN 374 kategori III genombrotts tid 8h eller enligt handskleverantörens rekommendation) vid användning som medför risk för direktkontakt med produkten. Bommullsvantar rekommenderas som underhandskar. Barriärkrämer **får inte** användas för att skydda huden mot exponering.

Ögonskydd:

Vid risk för stänk använd skyddsglasögon.

Hudskydd.....

Använd lämpliga skyddskläder.

Säkerhetsdatablad Epoxy Stick – Alla färger

Produktnummer 166

Datum 2008-10-10

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende.....	Färgad pasta.
Lukt.....	Svag lukt.
Flampunkt.....	N/A
pH.....	N/A.
Densitet.....	950 kg/m ³ .
Löslighet.....	Ej löslig i vatten.

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden. Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid, koldioxid, rök och oxider av kväve. Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner.

11. Toxikologisk information

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan.

Inandning..... Ringa hälsofara om inandning av sprutdimma undviks.

Hudkontakt..... Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfatta huden och ge upphov till kontakteksem.

Ögonkontakt..... Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

Förtäring..... Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

Toxicitet: Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt ≤ 700

LD50 rått (oralt)..... 5 000 mg/kg

LD50 kanin (dermalt)..... 20 000 mg/kg

Toxicitet: Tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol

LD50 rått (oralt)..... 1 630 mg/kg

12. Ekologisk information

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan. Om produkten innehåller ämnen som är av betydelse ur miljöfarlighetssynpunkt lämnas sådan information samt slutsats för varje ämne

13. Avfallshantering

Destrueras enligt lokala föreskrifter. Farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Får ej blandas med hushållsavfall. Uthärdad produkt är ej farligt avfall.

Tömningsanvisning för plåtfat

Fat som skall lämnas till materialåtervinning måste tömmas omsorgsfullt.

Tömningen skall ske vid en temperatur >15 °C. Lock- och sprundfat töms genom att fatet vänds upp och ned.

Sprundfat ställs något lutande (ca 10 grader) med sprundet (öppningen) i lägsta position. Låt de sista produktresterna rinna ur tills fatet är droppfritt.

Högviskösa produkter kan fordra urskrapning. Vid urskrapning skall hänsyn tas till övrig information i detta varuinformationsblad.

14. Transportinformation

Transport i enlighet med nationell lagstiftning och ADR för väg, RID för järnväg, IMDG för sjö och ICAO/IATA för flyg.

Säkerhetsdatablad Epoxy Stick – Alla färger

Produktnummer 166

Datum 2008-10-10

ADR (väg/järnväg): Ej farligt gods.

IMDG(sjö) Klass:

Förp.grupp:

IMDG Etikett:

EMS:

Marin Pollutant: Nej

IATA(flyg): Kontakta tillverkaren

Klass:

Sub.risk:

Förp.grupp:

Etikett:

15. Gällande föreskrifter

I enlighet med Kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av hälsofarliga och brandfarliga kemiska produkter är produkten märkt enligt följande:

Farosymbol(er)	Andreaskors
Farobeteckning	<i>Irriterande</i>
R-fraser	Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
S-fraser	Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten. Töm ej i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Förvaras oåtkomligt för barn.
Övrigt	Innehåller epoxiförening. Se information från tillverkaren.
Innehåll	Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt ≤ 700

16. Annan information

Observera Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om Härdplaster, AFS 2005:18, vid hantering av produkten.

Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3:

- R22 Farligt vid förtäring.
- R36 Irriterar ögonen.
- R38 Irriterar huden
- R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
- R51 Giftigt för vattenlevande organismer.
- R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.